

Испытательные стенды серии DHT



Везде, где требуется тестирование под высоким давлением мы рекомендуем использовать испытательные стенды Resato. Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала корпус стенда DHT выполнен полностью из мягкой 6-ти мм стали. Пуленепробиваемое стекло позволяет проводить испытания объекта под высоким давлением с визуальным наблюдением. Испытательная камера открывается только для установки и удаления испытываемого объекта. Система деаэрации расположена непосредственно в испытательной камере. При использовании в оборудовании двух насосов позволяет успешно проводить испытания под давлением в диапазоне от 900 psi до 17500 psi, а наличие компьютерной системы регистрации — получать тестовые сертификаты в формате PDF.

Основные характеристики системы высокого давления

- Для непосредственного наблюдения в тестовом шкафу установлено пуленепробиваемое стекло.
- Дистанционное обезвоздушивание испытываемого объекта.
- Световой индикатор указывает на наличие высокого давления.
- Два насоса в установке обеспечивают диапазон давления от 300 psi до 17800 psi.
- Для соответствия нормам безопасности используется несколько датчиков давления, регистрирующих давление в диапазоне от 900 до 17 500 psi.
- Точность измерения составляет 0,5% от всего диапазона. Панельные цифровые индикаторы гарантируют точные показания. Сертификаты испытаний легко создаются с помощью компьютерной системы регистрации.
- Клапаны с пневмоуправлением обеспечивают плавность работы и долговечность системы в целом.
- Для проведения испытаний могут быть использованы различные жидкости.
- Все элементы из стойких к коррозии материалов установлены на стальной раме с панелями.
- Проверенная надежность.

Инструменты

С помощью зажимов монтажные кронштейны легко устанавливаются в вертикальное положение. Соединение высокого давления могут перемещаться по вертикали.

Диаметр инструмента (стандартные кронштейны): 44 - 80 мм

Максимальный диаметр объекта испытаний: 180 мм
Максимальная длина объекта испытаний: 1150 мм

Регламент

Все изделия Resato изготавливаются в соответствии с Европейскими нормами и поставляются с:

- Руководством по эксплуатации, техническому обслуживанию и перечнем запасных частей.
- Свидетельствами о проверке измерительных приборов
- Сертификатами калибровки датчиков.

Опции

- Монтажные кронштейны
- Функция управляемого слива
- Сменные калиброванные комплекты
- Альтернативные диапазоны давления
- Система сбора и записи информации
- Резервуар для рабочей жидкости
- Гравированная панель управления