

## Стенд для гидроиспытаний шлангов высокого давления Тип SLU

Испытательный стенд SLU создан для быстрых и безопасных испытаний шлангов с максимальным рабочим давлением до 3650 бар.



**Испытательный стенд Resato SLU** изготавливается в соответствии с Европейскими нормами. В комплект поставки входят:

- Руководство по эксплуатации
- Протокол испытаний.
- Протокол поверки манометров.

### Применение

Шланг помещается в испытательное отделение, подключается к выходам высокого давления и обратным соединениям. Последовательные процессы заполнения, подъема и спуска давления, слив рабочей жидкости происходят при закрытой крышке. Быстрое заполнение шлангов происходит за счет большого выходного отверстия высокого давления на стенде и обводного обратного клапана.

Испытательное давление отображается на манометре высокого давления.

### Основные особенности

- Эргономичная и профессиональная конструкция.
- Просторное испытательное отделение из нержавеющей стали (1350 x 900 x 180-500 мм).
- Быстрое последовательное испытание при помощи начальной установки давления.
- Быстрое заполнение испытуемых объектов.
- Низкий уровень шума.
- Простое управление.
- Возможность работы с водой, маслом и другими жидкостями.
- Несколько диапазонов рабочего давления.
- Все элементы сделаны из коррозионно-стойких материалов.
- Крышка полностью сделана из противоударного материала.
- Простое и недорогое обслуживание.

### Опции

- Компьютерная система сбора и записи данных
- Цифровое считывание давления вместо стандартного манометра
- Встраиваемый резервуар с заполнительным насосом
- Комплект переходников
- Компьютерная система управления (отдельный внешний блок)

### Безопасность

- Крышка сделана из противоударного материала - поликарбоната
- Автоматическая блокировка крышки при подаче давления
- Сброс давления при открытии крышки

## Стенд для гидроиспытаний шлангов высокого давления Тип SLU

### Таблица стендов серии SLU

Тип	Коэф. компрессии	Макс давление bar/psi	Макс подача на ход, мл <sup>3</sup>	Подача, л/мин
SLU-80-450	65	455 / 6,600	1,57	1,10
SLU-80-700	100	700 / 10,150	1,01	0,70
SLU-80-1250	180	1260 / 18,275	0,57	0,33
SLU-80-1800	260	1820 / 26,400	0,39	0,29
SLU-160-450	65	450 / 6,400	15,70	4,20
SLU-160-1250	178	1245 / 17,800	5,70	1,50
SLU-160-1800	255	1790 / 25,600	3,90	1,10
SLU-160-2800	400	2800 / 40,000	2,50	0,70
SLU-160-3600	520	3655 / 52,200	1,90	0,50

Опционально:

- Компьютерная система записи испытания. Код заказа: CR
- Цифровой манометр. Код заказа: DR
- Система быстрого заполнения (резервуар 75 литров, мембранный насос) Код заказа: D

Пример записи заказа: **SLU-D-160-1800/CR/DR**

### Габаритный чертеж стенда серии SLU

